



MOOSDORF ZABAG Foldeporte

MAPO Quick Fold Gate

Produktblad

Hurtig adgang, effektiv sikring

Adgangsløsning for dem, der ønsker at beskytte sig mod uautoriseret adgang - uden at forsinke eksisterende trafik unødigt.

Med en hastighed på 1 meter per sekund opnår foldeporten MAPO Quickfoldgate (MAPO QFG) åbnings- og lukketider der modsvarer bomme og High Speed skydeporte.

MAPO QFG overbeviser ikke kun med sin høje funktionalitet og effektivitet. Den kan på grund af sin pladsbesparende design også anvendes i indkørsler, hvor pladsforholdene er begrænsede.

Tre betjeningsmuligheder er til rådighed: Et innovativt sporløst system der fungerer pålideligt uden øvre eller nedre guidespor (fritsvævende), guidespor i vejbanen eller overliggende guidespor.

Dobbeltfoldeporten Type MAPO QFG kan klare åbninger på op til 14 m og højde på op til 5 m.



MOOSDORF HEGN A/S



Moosdorf Hegn A/S • Lufthavnsvej 25
9400 Nørresundby • Tlf +45 9815 9444

Se mere på moosdorf.dk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Gennemkørselsbredde op til 14 m (2 fløj) og 7 m (1 fløj)

Højde op til 5 m

Åbne - / lukkehastighed op til 1 m/s.

DIMENSIONER

Portfløjene er vridningsfri fuldsvejste og statisk beregnet iht. DIN Norm 1055. Udfyldning i firkantør RR 30/20 mm med en afstand på 120 mm.

PORT STOLPER

Portstolper er udført i RR 400/200/8mm med fodplade til fastgørelse på statisk beregnet fundament. Portstolper er med integreret styringshus, der er regnbeskyttet og aflåseligt. Begge portstolper har universalskinner til montering af hegn.

STYRING / MOTOR

Portene er elektrisk drevet via kraftige 400 V, 50 Hz Daab motorer type MK1H fremstillet til 100 % drift iht. ED klasse 1. Synkronstyret og med kraftige knækledsarme med Quick release. 2 stk. frekvensomformere med indbygget Soft-Start + Soft-Stop. Separat motorstyringshus med komfortstyring EP 103/2 med 2 stk. frie programmerbare indgange.

Driftsoversigt via diagnose display med eventuelle fejlmeldinger.

KORROSIONSBESKYTTELSE

Alt udvendigt metal er varmgalvaniseret (NEM ISO 1461) og kan pulverlakeres.

SIKKERHED

Nødstop monteret udvendigt og indvendigt på portstolpe. Sikkerhedslistere på alle bevægelige dele iht. DIN norm 12 453. 2 sæt fotoceller indbygget i portstolper øverst og nederst for yderligere sikkerhed. 1 sæt fotoceller monteret på 2 separate stolper bag portfløjenes åbningsradius.

FARVER

Standard RAL farver eller specialfarver

EKSTRA Udstyr

Alle typer ADK, trykknaptastatur, kortlæser eller proximity læser, GSM styring, timer til åbning/lukning på bestemte dage/tider, nøgle kontakt, samtaleanlæg eller videokommunikation



MOOSDORF HEGN A/S



Moosdorf Hegn A/S • Lufthavnsvej 25
9400 Nørresundby • Tlf +45 9815 9444

Se mere på moosdorf.dk