



MOOSDORF Heras LFT Pallas

Pallas stålmåttehegn

Produktblad

Robust og vandalsikkert

MOOSDORF Heras Pallas stålmåttehegn har i kraft af sin stærke konstruktion tilkæmpet sig en plads blandt verdens bedste stålmåttehegn. Hegnets tætte mønster sikrer, at det er næsten umuligt at kravle over. Det giver samtidigt hegnet stor stabilitet og slidstyrke. Pallas' finopdelte struktur gør, at højdevariationer ved for eksempel ujævnt terræn, kan opnås uden problemer. Afstanden mellem stolperne er kun 2510 mm. Pallas fås i galvaniseret udførelse eller gængse ral-farver.



MOOSDORF HEGN A/S



Moosdorf Hegn A/S • Olievej 5 • 9220 Aalborg Øst
Tlf: +45 9815 9444 • Fax: +45 9815 2387 • info@moosdorf.dk

Se mere på moosdorf.dk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Stålmåtter med svejsede rundstål med en maskestørrelse på 50 x 200 mm


Horisontale rundstål: Pallas = 2 x 8 mm, Pallas Economy = 2 x 6 mm

Vertikale rundstål: Pallas = 6 mm, Pallas Economy = 5 mm

Højde 800 - 2.430 mm

Stolpe udstyret med galvaniseret fodplade (ekstraudstyr)


Måtterne monteres til pæle ved hjælp af samlejern i rustfrit stål eller ophænges i stolpen




Panelfyldning



Pallas fastgørelse



Pallas sikkerhed



Trapning

FARVER

Hovedprofil Basisfarve er galvaniseret i h.t. NEN-EN ISO 1461

Følgende farver kan fås

- RAL 6005 mosgrøn
- RAL 6009 fyrretræsgrøn
- RAL 6014 Herasgrøn*
- RAL 7016 antracitgrå
- RAL 7030 stengrå
- RAL 9005 sort
- RAL 9010 lyshvid

Farvekombination stolpe/panelfyldning er mulig.

Øvrige farver på forespørgsel.

HØJDER

800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.630, 1.830, 2.030, 2.230, 2.430 mm.

COATING

Hvis der vælges en coating, forbehandles alle galvaniserede dele. Dernæst anbringes pulvercoatingen elektrostatisk. Derefter anbringes materialerne i en ovn, hvor der dannes en coating.

UDFØRELSE

Standard

- Universal tilslutning til Heras porte/hegn

Ekstraudstyr

- Fodplade
- Afbreksmøtrikker
- Skrå udlægger



MOOSDORF HEGN A/S

